

展厅充电机

P/N 8032S

产品描述：世界上操作最简单的展厅车辆充电机(32A)

应用场合：汽车展厅、车展现场、维修车间等

产品特性：

- 汽车电气化程度越来越高，8032S展厅充电机是保证顾客试车体验的必备设备。
- 使用安全、可隐蔽、在展厅静音工作，提升展厅形象，帮助销售更多车辆。
- 设备所有线缆分体设计，并可从发动机间隙穿过，保证车辆外形美观。
- 专业设计，不会刮伤汽车或破坏展厅装修。
- 科学充电技术，即可保证顾客试车体验，又能延长电池寿命。
- 在AC电源重新开启后，设备能自动运行，减少销售顾问工作强度。
- 也可用于车间AGM，EFB和MF电池补充电。
- 操作简单，显示直观。



8032S 规格表		
AC 输入	230V AC 50/60Hz	
DC 输出	12 Volt, 32 A	
DC 导线	2.5m / 5 m	
输出电压范围	2-15.3 V	
效率	95%	
产品尺寸	227*125*62 mm	
回充电流	<1 mA	
冷却方式	自然冷却，无风扇	
适用电池范围	AGM蓄电池，EFB蓄电池，MF蓄电池等	
适用工况	- 展厅稳压电源 - 编程稳压电源 - 蓄电池补充电及容量恢复	
工作温度	-20-40 °C	
功率	560 W	

